



RVS Master™ 2T 50cc/2T 200cc /2T 400cc 2-stroke Engine Treatment

Инструкция по применению

- Обработка RVS MASTER снижает трение, выявляющееся в различных машинах и механизмах. Коэффициент полезного действия повышается. Шум, вибрации и образование тепла снижаются. Тогда достигается экономия в расходе топлива. По опыту она составляет от 5 до 15 процентов.
- Одной обработки RVS хватает на 40,000км/25,000миль или 1,000 моточасов. Если механизм подвергается высокой нагрузке, вторая обработка может потребоваться раньше.

Treatment Procedure

Важно: Внимательно следуйте инструкции по применению, иначе обработка не приведёт к желаемому результату.



Убедитесь что топливный бак почти пустой.



Тщательно взболтать содержимое бутылки до однородного состава. На дне бутылки не должно оставаться осадка.



1 бутылка состава RVS Master 2-Stroke Treatment 50cc (200cc) на 5 +/- 2 литров смеси бензина и масла. 1 бутылка RVS Master 2-Stroke Treatment 400 cc на 10 +/- 2 литров смеси бензина и масла.



Приготовленную топливную смесь залить в бензобак или содержимое бутылки в бак картерной системы смазки.



Пользоваться двигателем согласно его назначению непрерывно в течение 1-2 часов сначала на маленьких оборотах без излишней нагрузки на двигатель.

Условия хранения и указания по безопасности

Хранить при температуре менее +40 °C (105 °F). В случае контакта с кожей, промыть проточной водой с мылом. В случае попадания в глаза, продукт может вызвать раздражение; промыть водой и обратиться к врачу, если раздражение не прекратилось. В случае проглатывания не вызывать рвоту немедленно обратиться за медицинской помощью и показать упаковку или этикетку материала. Хранить в местах, недоступных для детей.